

## TEKNİK BİLGİ FORMU



### DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ TOZ

#### ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Dizel araçlarda partikül filtresinden karbon ve kül tortularını sökmek için kullanılır.

Partikül filtrelerinde biriken karbon kalıntılarını çözer ve temizler.

Yeni bir filtre takılması gerekmeyeceği için masrafları düşürür (Partikül filtresinin durumuna bağlı olarak).

Kirlenmiş dizel partikül filtrelerinden kaynaklanan arızaları ve performans düşüşlerini gidermek için kullanılır.

İşlem sonrasında filtrelerin yeniden tam kapasiteyle çalışması sağlar.

#### KULLANMA TALİMATI

İsteğe bağlı olarak manuel ve otomatik kullanılabilir.

Manuel kullanımda; sökülen partikül filtresinin bir çıkışı bez yardımı ile kapatılır.

Açık olan ağızdan 20 gr toz ürünümüz filtre içine konulur.

Partikül filtresinin içi, kaynar sıcak su doldurulur.

15 dk beklenir. Partikül filtresi çalkalanarak içerik dökülür ve temiz su ile durulanır.

Çok ağır kirlerde işlem tekrarlanır. Temizlik sonrası bez çıkarılır.

Makine ile kullanımda filtre başına 250 gr ürün makine suyuna eklenir.



| AMBALAJ | KOLİ İÇİ ADET | ARTİKEL NO |
|---------|---------------|------------|
| 1 kg    | 12 Adet       | 6021000    |

| NET AĞIRLIK | BRÜT AĞIRLIK | PALET x KOLİ |
|-------------|--------------|--------------|
| 1,00 kg     | 1,10 kg      | 8x8          |

# TEKNİK BİLGİ FORMU



## DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ TOZ

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Görünüm                | : Toz             |
| Koku                   | : Karakteristik   |
| Çözünürlük (su içinde) | : Tamamen Çözünür |
| Yoğunluk               | : -               |
| Ph                     | : 13-14           |
| Renk                   | : Turuncu         |
| Aktiv                  | : -               |

### SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

