



PORTAKAL CONTA

ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Flanşların ve azami 0,5 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır.

Katı contaların yerine kullanılabilir.

Yüksek boşluk doldurma özelliğine sahiptir.

Yüzey pürüzlülüğünü tamamen ortadan kaldırır ve %100 sızdırmazlık sağlar.

Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.

Otomotiv ve ticari araç sektöründe; dişli ünitesi ve motor muhafazalarında, metal işleme ve alet üretiminde, gemi yapımında, makine mühendisliğinde ve motor yapımında, elektrik ve elektronik malzeme yapımında vb. burulma direnci olan flanş bağlantılarında kullanılır.

KULLANMA TALİMATI

Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır. Ürünü flanşın bir tarafına sürekli bir şerit halinde veya şablon baskı ile manuel olarak uygulayınız. Birleştirdikten sonra flanş, birikmemesi ve boşluklara neden olmaması için cıvatayla olabildiğince sıkı tutturulmalıdır.

Montajdan sonra yapıştırıcı, toklaştırılmış bir plastiğe dönüşerek sertleşir. Yüzeyin temizliği ile tutunma mukavemeti orantılıdır. Portakal sıvı conta; anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Sertleşme hızı aynı zamanda metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenmeye devam eder. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez ile silinir.



AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET	ARTİKEL NO
50 ml	12 Adet	6021956

NET AĞIRLIK	BRÜT AĞIRLIK	PALET x KOLİ
56 g	85 g	40x10

TEKNİK BİLGİ FORMU



PORTAKAL CONTA

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Sıvı/Macun
Renk Parlak	Turuncu
Koku Akrilat,	Karakteristik
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	>149°C
Parlama noktası	>100°C
Buhar basıncı	<666,6 Pa @ 26,5°C
Bağıl yoğunluk	1,022 @ 20°C (20°C'de referans su)
Çözünürlük	Suda Karışmaz. @ 25°C
Viskozite	47000 - 50000 cPs @ 20°C
Yoğunluk	1,022 g/cm3 @ 20°C

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

