

## TEKNİK BİLGİ FORMU



### -56°C DÖRT MEVSİM KIRMIZI ANTİFİRİZ

#### ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Yeni nesil araçlar için geliştirilmiş, donmaya karşı konsantre organik antifriz.

Radyatörü, su pompasını ve soğutma sistemini, kısmen alüminyum ve alaşımlı metal parçaları korozyona karşı korur.

Mono etilen glikol bazlı ve organik inhibitör formülasyonludur.

En zor koşullarda bile soğutma sistemini maksimum seviyede korur.

Yaz aylarında kaynama noktasını yükseltir ve aracın hararet yapmasını engeller.

Kış aylarında radyatör ve soğutma sisteminin donmasını önler.

Dört mevsim için de uygundur.

#### KULLANMA TALİMATI

Araç radyatör sistemlerinde kullanıma uygundur.

Soğutma sistemini boşaltınız ve temiz suyla yıkayınız.

Tercihen direkt olarak, su eklemenden radyatöre ekleyiniz.

Direk kullanımda -56°C dereceye kadar koruma sağlar.

Tercihinize bağlı olarak aşağıdaki tabloya göre, donma noktasına dikkat ederek, su ile seyreltilebilir.

| ANTİFİRİZ | SAF SU  | DONMA DERECEŚİ |
|-----------|---------|----------------|
| -         | -       | -56°C          |
| 1 Birim   | 1 Birim | -16°C          |
| 1 Birim   | 2 Birim | -8°C           |



| AMBALAJ | KOLİ İÇİ ADET | ARTİKEL NO |
|---------|---------------|------------|
| 3 lt    | 6 Adet        | 6022335    |

| NET AĞIRLIK | BRÜT AĞIRLIK | PALET x KOLİ |
|-------------|--------------|--------------|
| 3,20 kg     | 3,40 kg      | 10x5         |